



Abmessungen

Höhe	[mm]	1115
Breite	[mm]	793
Korpustiefe	[mm]	433

Gewicht

Gewicht ohne Steinverkleidung	[kg]	205
Gewicht mit Steinverkleidung	[kg]	255

Rauchrohranschluss

R - Ø Durchmesser Rauchrohranschluss	[mm]	100
R - H Anschluss hinten Anschlusshöhe	[cm]	28
R - S Anschluss hinten Abstand seitlich	[cm]	26
RO - H Anschluss oben Anschlusshöhe	[cm]	37
RO - T3 Anschluss oben Abstand zu Rückwand	[cm]	6
RO - S Anschluss oben Abstand seitlich	[cm]	28

Frischluftanschluss

F - Ø Durchmesser	[mm]	50
F - H Anschlusshöhe	[cm]	37
F - S Abstand seitlich	[cm]	28

Brennstoffmenge

	Nennlast	Teillast
Brennstoffmenge	~2,4kg*	~0,8kg*
Brenndauer bei vollem Pelletbehälter	bis zu ca. 20h	bis zu ca. 60h

* Praxiswerte, können je nach Pelletqualität abweichen.

Hinweis

Der Pelletverbrauch hängt von der Größe der Pellets ab. Je größer die Pellets, desto langsamer die Zufuhr und umgekehrt.

Technische Daten

Heizleistungsbereich	[kW]	3-10
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	70-260
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	bis 2,4
Pelletbehälterkapazität	[l]/[~kg]	76/~50
Netzanschluss	[V]/[Hz]	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	~ 20
Sicherung	[A]	2,5 AT

Daten für Schornsteinfeger

Wirkungsgrad	[%]	92,7
CO2-Gehalt	[%]	11,8
CO-Emission bez. 13% O	[mg/m _N ³]	46
Staub-Emissionen	[mg/m _N ³]	18
Abgasmassenstrom	[g/s]	6,6
Abgastemperatur	[°C]	135,5
Kaminzugbedarf	[Pa]	3

Der Eigentümer der Kleinf Feuerungsanlage oder der über die Kleinf Feuerungsanlage Verfügungsberechtigte hat die technische Dokumentation aufzubewahren und auf Verlangen der Behörde oder des Schornsteinfegers vorzulegen.

Hinweis

Bitte beachten Sie die nationalen und europäischen Normen, sowie örtliche Vorschriften, die für die Installation und den Betrieb der Feuerstätte zutreffend sind!

Die Verpackung

Ihr erster Eindruck ist uns wichtig!

Die Verpackung Ihres neuen Kaminofens bietet einen hervorragenden Schutz gegen Beschädigung. Beim Transport können aber trotzdem Schäden an Ofen und Zubehör entstanden sein.

Hinweis

Bitte prüfen Sie daher Ihren Kaminofen nach Erhalt sorgfältig auf Schäden und Vollständigkeit! Melden Sie Mängel unverzüglich Ihrem Ofenfachhändler! Achten Sie bitte beim Auspacken besonders darauf, dass die Steinverkleidung unversehrt bleibt. Es können sehr leicht Kratzer am Material entstehen. Steinverkleidungen sind von der Garantie ausgenommen.

Die Verpackung Ihres neuen Kaminofens ist weitgehend umweltneutral.

Tipp

Das Holz der Verpackung ist nicht oberflächenbehandelt und kann daher, nachdem Sie eventuelle Nägel bzw. Schrauben entfernt haben, in Ihrem Ofen (ausgenommen Pelletofen) verbrannt werden. Der Karton und die Folie (PE) können problemlos den kommunalen Abfallsammelstellen zur Wiederverwertung zugeführt werden.

Elektrischer Anschluss

Der Ofen wird mit einem ca. 2m langen Anschlusskabel mit Eurostecker geliefert. Dieses Kabel ist an eine 230Volt/50Hz Steckdose anzuschließen. Die durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme beträgt im regulären Heizbetrieb etwa 20 Watt. Während des automatischen Anzündvorganges ca. 150 Watt. Das Anschlusskabel muss so gelegt werden, dass jeglicher Kontakt mit heißen oder scharfkantigen Außenflächen des Ofens vermieden wird.